



STAINLESS TREATMENT for stainless steel & chrome

INSTRUCTIONS

In order for you to obtain maximum benefits, the surface to be coated must be thoroughly clean prior to applying EnduroShield®. This means that all dirt, grime and streaking must be removed.

Please follow instructions carefully and observe all precautions on page 3.

Hint: A 'How to' application video is available at www.enduroshield.com

Please note: EnduroShield must only be applied in ambient temperatures between 50°F (10°C) and 86°F (30°C).

CLEANING THE STAINLESS STEEL & CHROME

1. If treating surfaces with difficult to clean stains, water marks or streaks, use the EnduroClean™ Restoration Polish provided, otherwise skip to step 2. Remove the cloth from the Restoration Polish sachet, and polish in small sections at a time in long strokes in the direction of the grain of the stainless steel. After using the Restoration Polish, clean the surface with water, and dry with a paper towel, then buff the surface with the Microfiber Cloth contained in the kit.

2. Remove the cloth from the EnduroClean™ PRE-CLEANER sachet, and clean in small circular motions, and finish in long strokes in the direction of the grain of the stainless steel to avoid streaking.

Important: It is important that there are no streaks on the surface prior to the application of EnduroShield. If you still have streaks, use the Microfiber Cloth contained in the kit to give a final polish, to remove the streaks.

TREATING THE STAINLESS STEEL & CHROME

3. Remove the application cloth from the EnduroShield® sachet, and wipe up and down with the grain over a section of no more than 6.7ft² (0.6m²). Making sure that no area is missed, continue wiping the surface for a minute until the cloth glides easily.

4. Now use the microfiber cloth provided in the kit, and again wipe up and down in long strokes in the direction of the grain of the stainless steel. If streaks remain, dampen one side of the cloth and wipe up and down the surface again. Turn the microfiber over to the dry side and immediately buff the area until all streaks are removed and the area has a shiny new appearance.

5. The application is now complete. Allow the stainless steel to cure for 8 hours before allowing it to come in contact with chemicals.

MAINTAINING THE STAINLESS STEEL & CHROME

Congratulations, now the job of cleaning your surfaces has become much easier.

Cleaning the EnduroShield treated surfaces: When cleaning your treated surfaces be careful not to use any rough, gritty or abrasive cleaners, as you may damage. Treated surfaces can be cleaned with warm soapy water and a sponge. Then buff dry with the microfiber cloth provided in the kit.

For areas with hard water or bore water, a build up may occur on the coating which may not be easily removed with a mild detergent. This is due to a higher concentrate of mineral deposits such as lime and magnesium in the water. In these conditions a solution of white vinegar and water (1 part vinegar to 5 parts water or stronger) must be used with a damp microfiber cloth to remove them.

Warning: The EnduroShield coating can be effected by cleaning products containing strong alkalis and by modern mold removing agents containing a combination of bleach and sodium hydroxide. Avoid these and use alternatives such as pure white vinegar.

WARRANTY

PCT Global LLC warrants that EnduroShield® will resist water and oil based stains for a 3 year period from the date of its application for interior surfaces. This warranty only applies if the application of EnduroShield is done in accordance with directions and instructions given by PCT Global LLC and the application takes place within 18 months from the date of manufacture. If EnduroShield does not, in these circumstances, remain water and stain resistant for the 3 year period then PCT Global LLC will replace the appropriate quantity necessary for re-application to the warranted area, or provide a refund of the purchase price.

This warranty is given by PCT Global LLC whose details are set out below:

Address: PO Box 20274 Santa Barbara CA 93120 USA

Customer Service: Telephone: 1-805-617-4609

Email: serviceusa@enduroshield.com

You will bear all costs and expense in making a claim under this warranty. To make such a claim you should send to PCT Global LLC by mail or email the following:

- The barcode of the DIY kit the subject of the claim;
- The original receipt of purchase;
- A brief explanation of the problems giving rise to the claim; and
- Your contact details including telephone number.

You should allow up to 3 to 4 weeks for your claim to be processed by PCT Global LLC.

For best results EnduroShield should be used within 18 months of the manufacturer date, after which the warranty is invalid. The manufacture date is contained in the Batch or Lot code on the EnduroShield sachet. The first character of the code is "B". The 2nd is the "year" (3 = 2013, 4 = 2014 etc) and the 3rd & 4th is the month ("01" is January, "02" is February).

The sole and exclusive maximum liability of PCT Global LLC under this warranty will be to replace the appropriate quantity necessary for re-application to the warranted area, or provide a refund of the purchase price.

THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH IN THIS PURCHASE ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You agree that your exclusive remedies and the entire liability of PCT Global LLC with respect to the EnduroShield DIY kit, are set forth in this agreement. PCT Global LLC will not be liable to you for any damages, including any lost profits or other incidental or consequential damages arising out of your use of the EnduroShield DIY kit or the breach of any warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. You will bear all costs and expense in making a claim under this warranty.

PRECAUTIONS

CAUTION: EnduroShield contains isopropyl alcohol, organosilane derivative. EnduroClean contains, ethyl alcohol, propylene glycol monomethyl ether, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinine.

PRECAUTIONARY MEASURES: Keep away from heat, sparks, flames and other ignition sources. Store below 120°F. Avoid contact with eyes.

FIRST AID: For contact with eyes, wash thoroughly with water and see physician if irritation persists. Use as directed. Intentional misuse by deliberately ingesting can be harmful.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Health Emergency 1-800-222-1222

Non-Photochemically Reactive – VOC 772 g/L & VOC 82 g/L

WORKS ON NEW & EXISTING STAINLESS STEEL & CHROME

- ✓ Fridges
- ✓ Kitchen Rangehoods
- ✓ Cook Tops
- ✓ General Appliances
- ✓ Chrome Taps

OTHER ENDUROSHIELD PRODUCTS AVAILABLE:

- EnduroShield® Kit for Glass
- EnduroShield® Kit for Tile & Grout

PCT GLOBAL LLC

SANTA BARBARA CA 93120 USA

Customer Service: +1-805-617-4609

MADE IN AUSTRALIA

PACKAGED IN USA

www.enduroshield.com



TRATAMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE

para superficies de acero
inoxidable y cromadas

INSTRUCCIONES

Para obtener los máximos beneficios, la superficie a cubrir debe estar completamente limpia antes de aplicar EnduroShield®. Esto significa que se debe eliminar el polvo, suciedad y manchas.

Siga las siguientes instrucciones atentamente y observe todas las precauciones en La página 6.

Sugerencia: Se encuentra disponible una aplicación de video 'Cómo hacerlo' en www.enduroshield.com

Tenga en cuenta que: EnduroShield se debe aplicar únicamente a temperatura ambiente entre 10°C (50°F) y 30°C (86°F).

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE Y CROMADAS

1. Si se encuentra realizando el tratamiento a superficies con manchas difíciles de limpiar, marcas de agua o manchas, utilice el pulidor restaurador EnduroClean™ que se suministra, de lo contrario, pase al paso 2. Quite el trapo de la bolsita del pulidor restaurador, y frote pequeñas secciones por vez con trazos largos en la dirección del grano del acero inoxidable. Después de usar el pulidor restaurador, límpie la superficie con agua y seque con una toalla de papel, luego lustre la superficie con el trapo de microfibra incluido en el kit.

2. Quite el trapo de la bolsita de **PRE LIMPIEZA EnduroClean™**, y límpie en pequeños movimientos circulares. Termine con trazos largos en la dirección del grano del acero inoxidable para evitar manchas y deje secar.

Importante: Es importante que no haya manchas en la superficie antes de la aplicación del EnduroShield. Si hay manchas, utilice el trapo de microfibra incluido en el kit para dar un lustre final para quitar las manchas.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE Y CROMADAS

3. Quite el trapo de aplicación de la bolista **EnduroShield®**, y lustre de arriba hacia abajo con el grano en una sección de no más de 0.6m² (6.7 pies²). Asegúrese de no haber salteado ningún área, continúe limpiando la superficie durante un minuto hasta que el paño se deslice fácilmente.

4. Ahora utilice el trapo de microfibra incluido en el kit, y nuevamente lustre de arriba hacia abajo en trazos largos en la dirección del grano del acero inoxidable. Si la mancha continúa, humedezca un lado del trapo y límpie la superficie nuevamente. Utilice luego la parte seca del trapo de microfibra e inmediatamente lustre el área hasta que se eliminen todas las manchas y el área tenga una nueva apariencia brillante.

5. Ahora se ha completado la aplicación. Permita que el acero inoxidable se cure durante 8 horas antes de volverlo a poner en contacto con productos químicos.

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE Y CROMADAS

Felicitaciones, ahora la tarea de limpiar sus superficies es más fácil.

Cómo limpiar las superficies tratadas con EnduroShield: Cuando limpie las superficies tratadas tenga cuidado de no usar ningún limpiador fuerte, arenoso ni abrasivo ya que puede dañarlas. Las superficies tratadas pueden limpiarse con agua jabonosa tibia y una esponja, Luego lustre en seco con el trapo de microfibra incluido en el kit.

En áreas con agua dura o agua de pozo, pueden acumularse sedimentos en la cubierta que sean difíciles de eliminar con un detergente medio. Se debe a un concentrado superior de depósitos minerales como la cal y el magnesio en el agua. En estas condiciones, se debe usar una solución de vinagre blanco y agua (1 parte de vinagre en 5 partes de agua o más fuerte) con un paño de microfibra húmedo para quitarlas.

Advertencia: La cubierta EnduroShield puede verse afectada por productos de limpieza que contengan álcalis fuertes y por agentes modernos de remoción de moho que contengan una combinación de blanqueador con hidróxido de sodio. Evite los mismos y utilice algo alternativo como vinagre blanco puro.

GARANTÍA

PCT Global LLC garantiza que EnduroShield® resistirá manchas de agua y aceite por un periodo de tres años desde la fecha de su aplicación en superficies internas. Esta garantía solo aplica si la aplicación de EnduroShield se realiza de acuerdo con las órdenes e instrucciones dadas por PCT Global LLC y la aplicación tiene lugar dentro de los 18 meses desde la fecha de fabricación. Si EnduroShield deja, en estas circunstancias, de ser resistente al agua y a manchas por el periodo de tres años, PCT Global LLC reemplazará la cantidad apropiada necesaria para una nueva aplicación en el área bajo garantía o reembolsará el precio de compra.

Esta garantía es brindada por PCT Global LLC cuyos detalles se establecen a continuación:

Dirección: PO Box 20274 Santa Bárbara CA 93120 Estados Unidos

Atención al cliente: Teléfono: 1-805-617-4609

Correo electrónico: serviceusa@enduroshield.com

Será responsable de todos los costos y gastos correspondientes al reclamo realizado de acuerdo con esta garantía. Para realizar dicho reclamo, debe enviar lo siguiente a PCT Global LLC por correo o correo electrónico:

- El código de barras del kit DIY , objeto del reclamo;
- La factura original de compra;
- Una breve explicación de los problemas que dieron lugar al reclamo; y
- Sus detalles de contacto incluyendo número de teléfono.

Debe esperar de 3 a 4 semanas para que PCT Global LLC procese su reclamo. Para obtener mejores resultados, EnduroShield se debe usar dentro de los 18 meses de la fecha de fabricación, después de la cual la garantía no es válida. La fecha de fabricación está incluida en el código de Tanda o Lote en la botella de EnduroShield. El primer carácter del código es "B". El segundo es el "año" (3 =2013, 4= 2014 etc.) y el tercero y el cuarto son el mes ("01" es enero, "02" es febrero).

La máxima responsabilidad exclusiva de PCT Global LLC de acuerdo con esta garantía será reemplazar la cantidad apropiada necesaria para una nueva aplicación en el área bajo garantía o reembolsar el precio de compra.

LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS EN ESTA COMPRA SON EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIDAD O APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

Acuerda que sus recursos exclusivos y toda la responsabilidad de PCT Global LLC con respecto al kit DIY de EnduroShield se establecen en este acuerdo. PCT Global LLC no será responsable ante usted por cualquier daño, incluyendo cualquier pérdida de ganancia o cualquier otro daño incidental o emergente que surja de su uso del kit DIY de EnduroShield o el incumplimiento de la garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo tanto, la limitación o exclusión que antecede puede no aplicarse a su caso. Será responsable de todos los costos y gastos correspondientes al reclamo realizado de acuerdo con esta garantía.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN: EnduroShield contiene alcohol isopropílico, derivados de organosilano. EnduroClean contiene, alcohol etílico, eter monometílico de propilenoglicol.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: Mantener alejado del calor, chispas, llamas y cualquier otra fuente de ignición. Almacenar a una temperatura inferior a 120°F. Evitar el contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lavar completamente con agua y visitar a un médico si persiste la irritación. Utilizar según se indica. El uso inadecuado intencional mediante la ingestión deliberada puede ser dañino.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Emergencia de salud 1-800-222-1222

No reactivo a nivel fotoquímico – VOC 772 g/L & VOC 82 g/L

ACTÚA EN SUPERFICIES NUEVAS Y EXISTENTES DE ACERO INOXIDABLE Y CROMADAS

- ✓ Refrigeradores
- ✓ Campanas extractoras de cocina
- ✓ Superficies de cocina
- ✓ Electrodomésticos en general
- ✓ Grifos cromados

OTROS PRODUCTOS DE ENDUROSHIELD DISPONIBLES:

- Kit EnduroShield® para vidrio
- Kit EnduroShield® para mosaico y superficies de cemento

PCT GLOBAL LLC

SANTA BARBARA CA 93120 USA

Atención al cliente: +1-805-617-4609

HECHO EN AUSTRALIA

ENVASADO EN ESTADOS UNIDOS

www.enduroshield.com